

ELECTRIC SECURITY LOCK CODES CODIFICATION DES SERRURES



MODEL MODELE	
101	Single action, false safe Action unique, normalement ouverte
102	Single action, false secure Action unique, normalement fermée
103	Single action, false safe Action unique, normalement ouverte
104	Single action, false secure Action unique, normalement fermée
105	Double action, two bolts Double action, 2 pènes
106	Double action, two bolts Double action, 2 pènes
107	Double action, three bolts Double action, 3 pènes
108	False secure, strike plate Gâche électrique, normalement fermée
109	False safe, strike plate Gâche électrique, normalement ouverte
202	Single action, false secure Action unique, normalement fermée
204	Single action, false secure Action unique, normalement fermée
304	Single action, false secure Action unique, normalement fermée
401	Single action, false safe automatic blocking Action unique, normalement ouvert. Auto blocage
402	Single action, false secure automatic blocking Action unique, normalement fermée. Auto blocage
403	Single action, false safe automatic blocking Action unique, normalement ouvert. Auto blocage
404	Single action, false secure automatic blocking Action unique, normalement fermée. Auto blocage
406	Lock for sliding doors
505	Double action motorized Double action motorisée

FUNCTIONS FONCTION	
NA	False safe Normalement ouverte
NC	False secure
BA	With emergency manual release, false safe Crochet de déverrouillage, normalement ouverte
BC	With emergency manual release, false secure Crochet de déverrouillage, normalement fermée.
BP	European profile cylinder, tempor. release, perman. block Cylindre Européen, déverrouillage temp. e verrouillage maintenu
CT	European profile cylinder, temporary release Cylindre Européen, déverrouillage temporaire
CP	European profile cylinder, permanent release Cylindre Européen, déverrouillage permanent
QT	Handle entry, temporary release Béquille déverrouillage temporaire
QE	Handle entry, electrically released, temporary release Carré béquille déverrouillage temporaire
CE	European profile cylinder elec. released, temporary release Cylindre Européen, déverrouillage temporaire en manque de tension
CQ	European profile cylinder handle entry temporary release Cylindre Européen, carré béquille déverrouillage temporaire
SM	Front handle release and back cylinder Déverrouillage par béquille antérieure et cylindre postérieur.
MC	Front cylinder release and back handle Déverrouillage par cylindre antérieur et béquille postérieure.
DE	Double action Double action
ME	Double action + third Medeco bolt Double action + Piston Medeco
MT	Medeco cylinder temporary release Cylindre Medeco déverrouillage temporaire
MP	Medeco cylinder permanent release Cylindre Medeco déverrouillage permanent
DX	Right hand Main droite
SX	Left hand Main gauche
SD	Smoothed right bolt Pêne biseau droite
SS	Smoothed left bolt Pêne biseau gauche
SF	Smoothed front bolt Pêne biseau spécial
SR	Smoothed back bolt Pêne biseau spécial
TD	Temporary release - right hand Déverrouillage temporaire - main droite
TS	Temporary release - left hand Déverrouillage temporaire - main gauche
PD	Permanent release - right hand Déverrouillage permanent - main droite
PS	Permanent release - left hand Déverrouillage permanent - main gauche
CD	Back handle entry front cylinder right hand Carré béquille postérieur, cylindre antérieur, main droite
CS	Back handle entry front cylinder left hand Carré béquille postérieur, cylindre antérieur, main gauche
QD	Front handle entry right flange Carré béquille antérieur têtière droite
QS	Front handle entry left flange Carré béquille antérieur têtière gauche

CONNECTOR TYPE CONNECTEUR	
N	Not present Non fourni
F	12 female poles ITT/CANNON 12 Pôles femelle ITT/CANNON
M	12 male poles ITT/CANNON 12 Pôles mâle ITT/CANNON
D	DB15 male poles DB15 pôles mâle
E	DB15 male poles, high density DB15 pôles haute densité mâle
B	DB9 male poles DB9 pôles mâle
A	Terminal board Borne

CYLINDER ENTRY ENTREE CYLINDRE		
	UNI 9570	CONVENTIONAL CONVENTIONNEL
	①	
	mm	
A	18	(20)
B	22	
C	23	(25)
D	24	
E	25	
F	28	(30)
Y	30	
G	32	
H	33	(35)
I	37	
J	38	(40)
K	43	(45)
L	45	
M	48	(50)
N	58	(60)
P	65	
Q	67	(70)
R	77	(80)
S	87	(90)
T	97	(100)


SENSOR EQUIPMENT SENSORS	
0	Not present
1	Closed bolt position Contact de pêne sorti
2	Position reed closed door Contact ILS d'alignement
3	1 + 2 1 + 2
4	Lining up double reed Double contact ILS d'alignement
5	1 + 4 1 + 4
6	Open bolt position
7	Contatto posizione chiave Contact position de la clé
8	3 + 6 + 7 3 + 6 + 7
9	5 + 6 + 7 5 + 6 + 7
A	1 + 2 equipped with Co 273.20 1 + 2 avec Co 273.20
B	1+2+7 equipped with Co 273.22 1 + 2 + 7 avec Co 273.22
C	1 + 2 equipped with Co 273.20
D	1 + 2 prédisposition pour Co 273.20
E	1 + 2 + 7 preset for Co 273.22
F	1 + 2 + 7 prédisposition pour Co 273.22
G	1+2 equipped with Co 276 LonWorks® 1+2 avec Co 276 LonWorks®
H	1+2+7 equipped with Co 276 LonWorks® 1+2+7 avec Co 276 LonWorks®
I	1+2+7 equipped with Co 273.26
J	1+2+7 equipped with Co 273.23

MONTAGGIO MONTAGE	
I	Mortise A mortaiser
R	Mortise of reduced profile A mortaiser profil étroit
M	Increased mortise A mortaiser majoré
F	Wall box with flange En applique avec têtière
L	Visible external with bracket En applique avec étrier
P	Wall box without flange En applique sans plateau
G	Box for glass doors
E	Without box nor bracket Sans coffre ni étrier
Z	Horizontal mortise mount A mortaiser horizontal

FACE PLATE TETIERE	
0	Without face plate
1	With standard face plate étière standard
2	With customized face plate étière spéciale

OPERATION MOUVEMENT	
H	Horizontal →
V	Vertical facing down Vertical vers le bas ↓
W	Vertical facing up Vertical vers le haut ↑

STRIKE PLATE GÂCHE	
0	Without strike plate
1	With standard strike plate
2	With customized strike plate



NOMINAL VOLTAGE TENSION	
2	12 Vdc 12 Vcc
4	24 Vdc 24 Vcc
6	12 e 24 Vdc 12 e 24 Vcc

The entire line of CoMETA locks is available in LonWorks® version (ECHELON® technology)
Toutes les Serrures CoMETA peut être fournies avec logique de contrôle LonWorks® (technologie ECHELON®)



This table is to be consulted as a code guide for your best knowledge of CoMETA product lines.

Ce tableau doit être utilisé pour interpréter la codification des produits existants dans la gamme CoMETA et non pour concevoir des fonctions autres que celles cataloguées.

CoMETA reserves the rights to modify the technical characteristics, the dimensions or other without any advance notice.
CoMETA se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques, la forme et les dimensions de tous les modèles sans préavis.